

ADLER Legno- Öl

50880 ff

Univerzálny olej pre nábytok a interiér pre domácich majstrov a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Popis

Rýchlo schnúci olej pre povrchovú úpravu listnatých a ihličnatých drevín. Produkt s veľmi dobrou schopnosťou prieniku, vynikajúce zvýraznenie textúry dreva, veľmi dobrá plnivosť a odolnosť voči vode a príjemný na dotyk.

Sušenie prebieha viazaním kyslíka(oxidatívne schnutie)

Zvláštne vlastnosti


- Antistatický
- **ÖNORM S 1555** resp. **DIN 53160** Odolnosť voči slinám a potu.
- **ÖNORM EN 71-3** Bezpečnosť hračiek, Migrácia určitých elementov (neobsahuje ťažké kovy)
- **BGR 181** (predtým ZH 1/571) a **DIN 51130** : **trieda protišmykovosti R10**
- ADLER Legno- Öl 50880 je podľa ofic. posudku (č. 403.400) posúdený ako nie samovznietivý!
- Produkt testovaný na emisie podľa zásad Nemeckého inštitútu stavebnej techniky (DIBt)



Obsah látok

Modifikované rastlinné oleje, vosky, kyselina kremičitá, jemne aromatické izoparafíny, vysušovadlá bez obsahu olova a kobaltu

Oblasti použitia




- Na normálne namáhané plochy nábytku a interiérového zariadenia, ako napr. spálne, obývacie miestnosti, oblasti použitia II – IV podľa ÖNORM A 1610-12.
- Kvôli možnému zápachu naniesť tento produkt do vnútorných priestorov nábytku a skriň iba raz a tenko.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím produkt premiešať.
- Nespracovávať pri teplotách nižších ako +5 °C , ako aj nad 30°C a/alebo relatívnej vzdušnej vlhkosti > 80%.
- Nanosený olej nechať pôsobiť niekoľko minút a potom zotrieť prebytok bavlnenou handričkou alebo kľbkom gázy v smere drevných vlákien. Zabrániť vytváraniu vrstiev, resp. nánosov !
- **Pozor:** pri nanášaní je potrebné dbať na rovnomerné brúsenie ako aj rovnomerný nános oleja!

Spôsob nanášania


Spôsob nánosu	Nádobková pištoľ	Natieranie	Valčekovanie	Stieranie
Tryska (Ø mm)	1,5	-	-	-
Tlak (bary)	3-4	-	-	-
Množstvo (g/m ²) na nános	cca. 30-50	-	-	-
Výdatnosť na nános (m ² /l) ¹	-	cca 15 - 30		

Produkt je pripravený na spracovanie.

Forma, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu)




Následná úprava	po cca 4 hod.
Preschnutý	po cca 7 dňoch

Uvedené údaje sú smerodajné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu dreveniny, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Aby sa docielilo bezchybné schnutie, je potrebné dobre vetrať. Slabá výmena vzduchu, napr. kvôli hustému stohovaniu predlžuje sušenie.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia predĺžiť.

U drevenín bohatých na extraktívne látky (ako napr. dub, iroko) môže dôjsť k predĺženiu doby schnutia.

Čistenie náradia

S ADLER Legno-Reiniger 80025

PODKLAD**Druhy podkladu**

Jemno- a hrubopórovité listnaté a ihličnaté dreveniny

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica, atď., zbavený dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Vlhkosť dreva

Listnaté dreveniny: 12% ± 2%
Ihličnaté dreveniny: 15% ± 2%

Príprava podkladu**Nábytok**

Prebrúsiť zrnitosťou 180 – 240, očistiť

Drevené a parketové podlahy

Prebrúsiť zrnitosťou 100 – 150, očistiť

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základovanie**

1x ADLER Legno-Öl 50880 ff

Medzisušenie : cca 4 hod.

Medzibrúsenie

Ľahké medzibrúsenie zrnitosťou 280 - 360

Brúsny prach odstrániť

Vrchná vrstva

1x ADLER Legno-Öl 50880 ff

ČISTENIE & OŠETROVANIE**Čistenie & ošetrovanie**

Čistenie vodou, s CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 alebo jemným prostriedkom na čistenie domácnosti. Pri znečistení masnotou použiť ADLER Legno-Reiniger 80025. Čistenie je možné najskôr po 14 dňoch od nánosu oleja.

Pre **oživenie a renováciu** naniesť 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a prebytok odstrániť.

Prosím, dodržujte našu smernicu „**Návod na ošetrovanie nábytku upraveného s ADLER Legno-Öl resp. s ADLER Legno-Color**“ a našu smernicu „**Návod na ošetrovanie podláh upravených s ADLER Legno-Öl resp. ADLER Legno-Color**“.

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**

750 ml, 2,5 l a 5 l

Farebné odtiene

Farblos 50880 (bezfarebný)
Weiss 50881 (biely)

- Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa so zvoleným systémom povrchovej úpravy odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade.

Ďalšie produkty

ADLER Legno- Reiniger 80025
ADLER Legno-Pflegeöl 50882
CLEAN Möbelreiniger 96490
CLEAN Parkettreiniger 42198

ĎALŠIE POKYNY**Životnosť/skladovanie**

Balenie 750 ml a 2,5 l:
minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale.

Balenie 5l:
minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale

Obsah použitého balenia odporúčame preliať do menšej nádoby, aby sa predišlo želfrovaniu / tvorbe kože.

GISCODE

Ö 60

Technicko-bezpečnostné údaje

Dodržujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler.sk.

Spracovanie výrobku v striekacích kabínach, ktoré sú znečistené prachom obsahujúcim nitrocelulózu, je vzhľadom na nebezpečenstvo samovznietenia zakázané!