



● Výrobné číslo 9504

špeciálny penetračný prostriedok s hĺbkovou účinnosťou na spevnenie podkladu a zvýšenie priľnavosti následne aplikovaných disperzných náterových hmôt a stierkových izolácií

Vlastnosti:

FORTE penetral je penetračný prostriedok pripravený na báze špeciálnej vodnej disperzie akrylátových kopolymérov a špeciálnych aditív, vyznačujúcich sa veľkým prienikom do savých materiálov.

Oblasti použitia:

FORTE penetral sa používa na penetráciu betónu, omietok, vlákno-cementových a sadrokartónových dosiek, na spevnenie podkladu a zlepšenie priľnavosti následných vrstiev tmelov, lepidiel príp. náterových hmôt. **FORTE penetral** nie je vhodný na vlhké podklady.

Technické údaje:

Sušina	min. 10 hm. %
Špecifická hmotnosť	1 g/cm ³
pH	9,0 - 11,0
Mrazuvzdornosť	min. 25 cyklov

Spotreba:

0,15 - 0,20 kg/m²

Balenie:

1 kg, 5kg, 10kg plastové obaly

Skladovanie:

V originálnych dobre uzavretých obaloch pri teplote +5°C až +25°C. Nesmie zmrznúť!

Spracovanie:

FORTE penetral sa nanáša na suchý, čistý, odmastený a všetkých zvyškov starých náterov zbavený podklad štetcom alebo maliarskou štetkou pri teplote okolia i podkladu v rozmedzí +5°C až +30°C. Na takto spevnený, pripravený podklad nanášame ďalšie hmoty až po zaschnutí penetrácie, t.j. cca po 4 až 6 hodinách. Náradie je nutné ihneď po ukončení práce umyť vodou.

Certifikácia:

TSÚS Bratislava Autorizovaná osoba SK04

Likvidácia odpadov:

Je obsahom karty bezpečnostných údajov výrobku.

Bezpečnosť a hygiena pri práci :

FORTE penetral neobsahuje zdraviu škodlivé látky. Pri práci je nutné dodržiavať základné hygienické pravidlá, používať vhodný pracovný odev, rukavice a ochranné okuliare. Postriekanú pokožku umyte vodou a mydlom, oči v prípade zasiahnutia bezodkladne vymývajte veľkým množstvom vody. Pokiaľ dráždenie neprestane, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri náhodnom požití vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyvolávajú zvracanie.